



Nazwa produktu

Ściągacz 2-ramienny z bardzo smukłymi ramionami w zestawie








Do ściągania kół zębatych przekładni, łożysk, zębników, synchronizatorów, itd. w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach.

Numer artykułu 20-10-SP-T

Seria 20-SP-T

EAN 4021176321658



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	120 mm	4 3/4 inch
	Głębokość mocowania	100/200/250/350 mm	3 7/8; 7 7/8; 9 7/8; 13 3/4 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	17 mm	
	max. Maksymalny moment obrotowy	35 Nm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	2,5 t	2.5 US t
	Ciężar	3.74 kg	
	Liczba ramion	2	2



Technologie



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
614160	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
1-94-P	2 bardzo smukłe ramiona ściągnacza (para)
1-194-P	2 bardzo smukłe ramiona ściągnacza (para)
1-254-P	2 bardzo smukłe ramiona ściągnacza (para)
20-10-T	Poprzeczka 2-ramienna

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
1-94-E	Ramię ściągnacza (pojedyncze)
1-194-E	Ramię ściągnacza, pojedyncze
1-254-E	Ramię ściągnacza, pojedyncze
K-600-014	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO



Stanowi część

Numer artykułu**Nazwa produktu**

K-2030-10-S-T

Zestaw ściągaczy uniwersalnych 2- i 3-ramiennych z bardzo smukłymi ramionami

Jest częścią zamienną do

Numer artykułu**Nazwa produktu**

K-2030-10-S-T

Zestaw ściągaczy uniwersalnych 2- i 3-ramiennych z bardzo smukłymi ramionami

Zawarty również w

Numer artykułu**Nazwa produktu**

K-2030-10-S-T

Zestaw ściągaczy uniwersalnych 2- i 3-ramiennych z bardzo smukłymi ramionami