



Название артикула

## Двухзахватный съёмник с особо узкими захватами, в наборе

Для демонтажа шестерён в коробках передач, подшипников, шестерёнок, синхронизаторов и т.д. в очень узком пространстве с трудным доступом.

№ арт. 20-10-SP-T

Серия 20-SP-T

штрих-код 4021176321658



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	120 mm	4 3/4 inch
	Глубина фиксации	100/200/250/350 mm	3 7/8; 7 7/8; 9 7/8; 13 3/4 inch
	Ширина фиксации внутренняя	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Наружный шестигранник	17 mm	
	Максимальный момент силы	35 Nm	
	Максимально допустимая нагрузка	2,5 t	2.5 US t
	Вес	3.74 kg	
	Число захватов	2	2



## Технологии



### GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



### ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



### SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



## Запасная часть

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
614160	Механический упорный шпиндель.
1-94-P	2 особо узких захвата (комплект)
1-194-P	2 особо узких захвата (комплект)
1-254-P	2 особо узких захвата (комплект)
20-10-T	Двухзахватная траверса

## Принадлежности

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
1-94-E	1 захват (поштучно)
1-194-E	Крючок (поштучно)
1-254-E	Крючок (поштучно)
K-600-014	Набор сменных опор для шпинделей KUKKO



## является частью

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
K-2030-10-S-T	Универсальный двух- и трёхзахватный съёмник с особо узкими захватами, в наборе

## служит запчастью для

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
K-2030-10-S-T	Универсальный двух- и трёхзахватный съёмник с особо узкими захватами, в наборе

## также входит в

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
K-2030-10-S-T	Универсальный двух- и трёхзахватный съёмник с особо узкими захватами, в наборе