



Nom du produit

Jeu d'extracteurs universels à 2 bras avec griffes d'extraction minces

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. dans des espaces étroits et difficiles d'accès.

Réf. 20-10-SP

Gammes 20-SP

Code à barre 4021176461514



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	120 mm	4 3/4 inch
	Profondeur de serrage	100/200/250/350 mm	3 7/8; 7 7/8; 9 7/8; 13 3/4 inch
	Capacité de serrage intérieure	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	6 pans mâles	17 mm	
	Moment de couple max.	35 Nm	
	Charge maximale admissible	2,5 t	2.5 US t
	Poids	3.69 kg	
	Nombre de crochets	2	2



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
614160	Vis d'extraction mécanique.
1-91-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
1-191-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
1-251-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
20-10-T	Traverse à 2 bras

Accessoires

Réf.	Nom du produit
219-1	Serre-joint de extracteur à 2 bras
K-600-014	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO

Parti du

Réf.	Nom du produit
K-2030-10-S	Jeu d'extracteurs universels à 2- et 3 bras avec griffes d'extraction minces



Pièce de rechange de

Réf.

Nom du produit

K-2030-10-S

Jeu d'extracteurs universels à 2- et 3 bras avec griffes d'extraction minces

Est aussi inclus dans

Réf.

Nom du produit

K-2030-10-S

Jeu d'extracteurs universels à 2- et 3 bras avec griffes d'extraction minces