



Название артикула


## Универсальный двухзахватный съёмник с узкими захватами, в наборе

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д. в узких и труднодоступных местах.

№ арт. 20-10-SP

Серия 20-SP

штрих-код 4021176461514



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	120 mm	4 3/4 inch
	Глубина фиксации	100/200/250/350 mm	3 7/8; 7 7/8; 9 7/8; 13 3/4 inch
	Ширина фиксации внутренняя	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Наружный шестигранник	17 mm	
	Максимальный момент силы	35 Nm	
	Максимально допустимая нагрузка	2,5 t	2.5 US t
	Вес	3.69 kg	
	Число захватов	2	2



## Технологии



### GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



### ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



### SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



## Запасная часть

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
614160	Механический упорный шпиндель.
1-91-P	2 узких захвата (комплект)
1-191-P	2 узких захвата (комплект)
1-251-P	2 узких захвата (комплект)
20-10-T	Двухзахватная траверса

## Принадлежности

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
219-1	Зажимная трубка для двухзахватных съёмников
K-600-014	Набор сменных опор для шпинделей KUKKO

## является частью

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
K-2030-10-S	Универсальный двух- и трёхзахватный съёмник с узкими захватами в наборе



## служит запчастью для

**№ арт.**

**Название артикула**

K-2030-10-S

Универсальный двух- и трёхзахватный съёмник с узкими захватами в наборе

## также ВХОДИТ В

**№ арт.**

**Название артикула**

K-2030-10-S

Универсальный двух- и трёхзахватный съёмник с узкими захватами в наборе