



Produktnavn

2-armede universalaftrækkere med smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge i sæt






Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc. til snævre og svært tilgængelige mellemrum.

Varenr. 20-10+SP

Serie 20+SP

EAN 4021176181061



| | Teknisk egenskab | Metrisk | Tomme |
|---|-----------------------------|----------------|--------------------------|
|  | Spændvidde udvendig | 120 mm | 4 3/4 inch |
|  | Spænddybde | 100/200/250 mm | 3 7/8; 7 7/8; 9 7/8 inch |
|  | Spændvidde indvendig | 70 - 180 mm | 2 3/4 - 7 1/8 inch |
|  | Udvendig sekskant | 17 mm | |
| max. | Maksimal tilladt belastning | 2,5 t | 2.5 US t |
|  | Vægt | 3.875 kg | |



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



QUICK ADJUST

Rørene muliggør en værktøjsfri, hurtig frigørelse eller bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Tilbehør

Varenr.

Produktnavn

K-600-014

Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler