



Nazwa produktu

2-ramienny ściągnacz uniwersalny ze smukłymi, szybkoprzestawnymi ramionami w zestawie






Do ściągnięcia łożysk, kół zębatach, tarczy, itd. w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach.

Numer artykułu 20-10+SP

Seria 20+SP

EAN 4021176181061



| | Cecha techniczna | Metryczne | Imperial |
|--|--|----------------|--------------------------|
|  | Odległość mocowania zewnętrzna | 120 mm | 4 3/4 inch |
|  | Głębokość mocowania | 100/200/250 mm | 3 7/8; 7 7/8; 9 7/8 inch |
|  | Odległość mocowania wewnętrzna | 70 - 180 mm | 2 3/4 - 7 1/8 inch |
|  | Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym | 17 mm | |
| max. | Dopuszczalne obciążenie | 2,5 t | 2.5 US t |
|  | Ciężar | 3.875 kg | |



Technologie



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Akcesoria

| Numer artykułu | Nazwa produktu |
|-----------------------|---|
| K-600-014 | Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO |