



Nombre del producto

Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente

Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 20-1+C

Serie 20+C

EAN 4021176039713



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	30 - 90 mm	1 3/16 - 3 1/2 inch
	Profundidad de sujeción	100 mm	3 7/8 inch
	Envergadura de sujeción interior	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
	Hexágono exterior	17 mm	
max.	Carga máxima admisible	4,5 t	4.5 US t
	Momento de giro máximo	80 Nm	59 ft lb
	Peso	1.325 kg	
	Espacio debajo	10 mm	3/8 inch
	Espacio adyacente	31 mm	1 1/4 inch
	Cantidad de ganchos	2	2



Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



QUICK ADJUST

Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Pieza de recambio

Núm. art.

Nombre del producto

1-92-P-C

2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)

Es parte de

Núm. art.

Nombre del producto

20-ST+C

Caballete de exhibición para extractores de 2 brazos

WT-100+C

Surtido de extractores - extracción exterior - BASIC+