



Nazwa produktu

Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z szybkoprzestawnymi ramionami

Do ściągania łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Numer artykułu 20-1+C

Seria 20+C

EAN 4021176039713



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	30 - 90 mm	1 3/16 - 3 1/2 inch
	Głębokość mocowania	100 mm	3 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	17 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	4,5 t	4.5 US t
	Maksymalny moment obrotowy	80 Nm	59 ft lb
	Ciężar	1.325 kg	
	Przeźrzeń poniżej	10 mm	3/8 inch
	Raum nebendran	31 mm	1 1/4 inch
J _x	Liczba ramion	2	2



Technologie



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
1-92-P-C	2 szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)

Stanowi część

Numer artykułu	Nazwa produktu
20-ST+C	Ekspozytor sprzedażowy do ściągaczy 2-ramiennych
WT-100+C	Asortyment ściągaczy "Ściąganie zewnętrzne" - BASIC+