



Название артикула

## Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. 20-1+C

Серия 20+C

штрих-код 4021176039713



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	30 - 90 mm	1 3/16 - 3 1/2 inch
	Глубина фиксации	100 mm	3 7/8 inch
	Ширина фиксации внутренняя	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
	Наружный шестигранник	17 mm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	4,5 t	4.5 US t
	max. Максимальный момент силы	80 Nm	59 ft lb
	Вес	1.325 kg	
	Raum unterhalb	10 mm	3/8 inch
	Raum nebendran	31 mm	1 1/4 inch
	Число захватов	2	2



## Технологии



### GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



### ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



### QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.



### SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



## Запасная часть

**№ арт.**

**Название артикула**

1-92-P-C

2 захвата с быстрой регулировкой (комплект)

## является частью

**№ арт.**

**Название артикула**

20-ST+C

Дисплей для двухзахватных съёмников

WT-100+C

Набор съёмников для наружного демонтажа, серия Basic+