



Produktnavn

2-armet universalaftrækker med lang hydraulisk spindel og forlænget aftrækningskrog (inklusive mekanisk spindel)









Til aftrækning af særligt fastsiddende lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 20-2-3-B

Serie 20-B

EAN 4021176885808



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	40 - 160 mm	1 5/8 - 6 3/8 inch
	Spænddybde	300 mm	11 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	Udvendig sekskant	12; 22 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	7 t	7.5 US t
	Vægt	5.6 kg	
	Rum nedenunder	9 mm	3/8 inch
	Rum ved siden af	40 mm	1 5/8 inch
	Antal kroge	2	2



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med hydraulikfunktion.



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
621220	Mekanisk trykspindel.
8-01	Lang hydraulisk spindel
2-300-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
20-2-T	2-armet travers

Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
621220	Mekanisk trykspindel.
2-150-P	2 aftrækningskroge (par)
2-V-150-P	2 aftrækningskrogforlængelser (par)
2-300-E	1 forlænget aftrækningskrog (enkeltvis)
30-2-T	3-armet travers



Kan også anvendes sammen med

Varenr.	Produktnavn
2-151-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
2-301-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
2-152-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
2-302-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
2-153-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
2-303-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)