



Nome del prodotto

Estrattore universale a 2 bracci con vite idraulica lunga e griffe allungate (inclusa vite meccanica)









Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc. particolarmente ostinati.

Num. art. 20-2-3-B

Serie 20-B

EAN 4021176885808



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	40 - 160 mm	1 5/8 - 6 3/8 inch
	Profondità di serraggio	300 mm	11 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	Esagono esterno	12; 22 mm	
max.	Carico massimo consentito	7 t	7.5 US t
	Peso	5.6 kg	
	Spazio sotto	9 mm	3/8 inch
	Spazio adiacente	40 mm	1 5/8 inch
	Numero delle griffe	2	2



Tecnologie



GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
621220	Vite di pressione meccanica.
8-01	Vite idraulica lunga
2-300-P	2 griffe allungate (paio)
20-2-T	Traversa a 2 bracci

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
621220	Vite di pressione meccanica.
2-150-P	2 griffe (paio)
2-V-150-P	5 prolunghe di griffe (paio)
2-300-E	1 griffa di estrazione allungata (singola)
30-2-T	Traversa a 3 bracci



Utilizzi alternativi

Num. art.	Nome del prodotto
2-151-P	2 griffe sottili (paio)
2-301-P	2 griffe sottili (paio)
2-152-P	2 griffe a regolazione rapida (paio)
2-302-P	2 griffe a regolazione rapida (paio)
2-153-P	2 griffe sottili, a regolazione rapida (paio)
2-303-P	2 griffe sottili, a regolazione rapida (paio)