



Produktnavn *

2-armet universalaftrækker med forlænget aftrækningskrog

Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 20-2-3

Serie 20

EAN 4021176466564



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	40 - 160 mm	1 5/8 - 6 3/8 inch
	Spænddybde	300 mm	11 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	Udvendig sekskant	22 mm	
	Maks. drejningsmoment	150 Nm	
	Maksimal tilladt belastning	6,0 t	6.5 US t
	Vægt	4.38 kg	
	Rum nedenunder	9 mm	3/8 inch
	Rum ved siden af	40 mm	1 5/8 inch
	Antal kroge	2	2



Teknologier



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
621220	Mekanisk trykspindel.
2-300-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
20-2-T	2-armet travers

Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
8-01	Lang hydraulisk spindel
2-150-P	2 aftrækningskroge (par)
2-V-150-P	2 aftrækningskrogforlængelser (par)
30-2-T	3-armet travers
K-600-025	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler
2-300-E	1 forlænget aftrækningskrog (enkeltvis)



Kan også anvendes sammen med

Varenr.	Produktnavn
2-151-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
2-301-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
2-152-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
2-302-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
2-153-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
2-303-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)

Indgår også i

Varenr.	Produktnavn
K-20-15	Universal aftrækker- og adskillersæt