



Nom du produit \*

## Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction allongées

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 20-2-3

Gammes 20

Code à barre 4021176466564



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	40 - 160 mm	1 5/8 - 6 3/8 inch
	Profondeur de serrage	300 mm	11 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	6 pans mâles	22 mm	
	Moment de couple max.	150 Nm	
	Charge maximale admissible	6,0 t	6.5 US t
	Poids	4.38 kg	
	Espace ci-dessous	9 mm	3/8 inch
	Pièce à côté	40 mm	1 5/8 inch
	Nombre de crochets	2	2



## Technologies



### SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
621220	Vis d'extraction mécanique.
2-300-P	2 griffes d'extraction allongées (paire)
20-2-T	Traverse à 2 bras

## Accessoires

Réf.	Nom du produit
8-01	Vis hydraulique longue
2-150-P	2 griffes d'extraction (paire)
2-V-150-P	2 rallonges de griffes (paire)
30-2-T	Traverse à 3 bras
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO
2-300-E	1 griffe d'extraction avec rallonge (individuelle)



## Une alternative utile

<b>Réf.</b>	<b>Nom du produit</b>
2-151-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
2-301-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
2-152-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
2-302-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
2-153-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
2-303-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)

## Est aussi inclus dans

<b>Réf.</b>	<b>Nom du produit</b>
K-20-15	Jeu d'extracteurs universels avec décolleur