



Produkt navn

## 2-armet universalaftrækker med lang hydraulisk spindel (inklusive mekanisk spindel)









Til aftrækning af særligt fastsiddende lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 20-20-B

Serie 20-B

EAN 4021176885846



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	40 - 200 mm	1 5/8 - 7 7/8 inch
	Spænddybde	150 mm	5 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Udvendig sekskant	12; 22 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	7 t	7.5 US t
	Vægt	4.9 kg	
	Rum nedenunder	9 mm	3/8 inch
	Rum ved siden af	40 mm	1 5/8 inch
	Antal kroge	2	2



## Teknologier



### GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



### ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



### SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



### HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med hydraulikfunktion.



## Reservedel

Varenr.	Produktnavn
8-01	Lang hydraulisk spindel
2-150-P	2 aftrækningskroge (par)
20-20-T	2-armet travers

## Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
621220	Mekanisk trykspindel.
2-300-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
2-V-150-P	2 aftrækningskrogforlængelser (par)
2-150-E	1 forlænget aftrækningskrog (enkeltvis)
30-20-T3	3-armet travers

## Kan også anvendes sammen med

Varenr.	Produktnavn
2-151-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
2-301-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
2-152-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
2-302-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
2-153-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)



Kan også anvendes sammen med

Varenr.	Produktnavn
2-303-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)

Indgår også i

Varenr.	Produktnavn
WT-008	Aftrækkersortiment - nyttekøretøjer - BASIC
K-2030-20-B	Hydraulisk 2- og 3-armet universalafttrækkersæt