



Nom du produit

Jeu d'extracteurs universels à 2 bras

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 20-20-P2

Gammes 20-P

Code à barre 4021176003004



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	200 mm	7 7/8 inch
	Profondeur de serrage	150/300 mm	5 7/8; 11 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	6 pans mâles	17 mm	
	Moment de couple max.	150 Nm	
max.	Charge maximale admissible	6 t	6.5 US t
	Poids	5.905 kg	
	Nombre de crochets	2	2



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
621220	Vis d'extraction mécanique.
2-150-P	2 griffes d'extraction (paire)
2-300-P	2 griffes d'extraction allongées (paire)
20-20-T	Traverse à 2 bras

Accessoires

Réf.	Nom du produit
8-01	Vis hydraulique longue
2-V-150-P	2 rallonges de griffes (paire)
30-20-T3	Traverse à 3 bras
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO
2-150-E	1 griffe d'extraction avec rallonge (individuelle)
2-300-E	1 griffe d'extraction avec rallonge (individuelle)



Une alternative utile

Réf.	Nom du produit
2-151-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
2-301-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
2-152-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
2-302-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
2-153-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
2-303-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)