











Nazwa produktu

## Ściągacz 2-ramienny uniwersalny w zestawie

Do ściągania łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Numer artykułu 20-20-P2  
 Seria 20-P  
 EAN 4021176003004



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	200 mm	7 7/8 inch
	Głębokość mocowania	150/300 mm	5 7/8; 11 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	17 mm	
	max. Maksymalny moment obrotowy	150 Nm	
	max. Dopuszczalne obciążenie	6 t	6.5 US t
	Ciężar	5.905 kg	
	Liczba ramion	2	2



## Technologie



### GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



### ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



### SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



## Części zamienne

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
621220	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
2-150-P	2 ramiona ściągacza (para)
2-300-P	2 przedłużane ramiona ściągacza (para)
20-20-T	Poprzeczka 2-ramienna

## Akcesoria

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
8-01	Długie wrzeciono hydrauliczne
2-V-150-P	2 przedłużki ramion ściągacza (para)
30-20-T3	Poprzeczka 3-ramienna
K-600-025	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO
2-150-E	Przedłużane ramię do ściągacza (pojedyncze)
2-300-E	Przedłużane ramię do ściągacza (pojedyncze)



Można również stosować z

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
2-151-P	2 smukłe ramiona ściągacza (para)
2-301-P	2 smukłe ramiona ściągacza (para)
2-152-P	2 szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
2-302-P	2 szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
2-153-P	2 smukłe, szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
2-303-P	2 smukłe, szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)