



Nome do produto

Extrator universal de 2 braços num conjunto








Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 20-20-P2

Série 20-P

EAN 4021176003004



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	200 mm	7 7/8 inch
	Profundidade de fixação	150/300 mm	5 7/8; 11 7/8 inch
	Extensão interna	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Hexágono externo	17 mm	
	Binário máx.	150 Nm	
max.	Carga máxima permitida	6 t	6.5 US t
	Peso	5.905 kg	
	Número de ganchos	2	2



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
621220	Eixo de compressão mecânico.
2-150-P	2 ganchos de extração (par)
2-300-P	2 ganchos de extração prolongados (par)
20-20-T	Travessa de 2 braços

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
8-01	Eixo hidráulico longo
2-V-150-P	2 extensões do gancho de extração (par)
30-20-T3	Travessa de 3 braços
K-600-025	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão
2-150-E	1 ganchos de extração prolongado (individual)
2-300-E	1 ganchos de extração prolongado (individual)



Em alternativa pode ser utilizado com

Artigo Nº	Nome do produto
2-151-P	2 ganchos de extração finos (par)
2-301-P	2 ganchos de extração finos (par)
2-152-P	2 ganchos de extração de ajuste rápido (par)
2-302-P	2 ganchos de extração de ajuste rápido (par)
2-153-P	2 ganchos de extração finos de ajuste rápido (par)
2-303-P	2 ganchos de extração finos de ajuste rápido (par)