



Produktnavn \*


## 2-armet universalaftrækker med smalle aftrækningskroge i sæt








Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc. til snævre og svært tilgængelige mellemrum.

Varenr. 20-20-SP

Serie 20-SP

EAN 4021176701856



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Spændvidde udvendig	200 mm	7 7/8 inch
	Spænddybde	150/300 mm	5 7/8; 11 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Udvendig sekskant	22 mm	
	Maks. drejningsmoment	120 Nm	
max.	Maksimal tilladt belastning	5 t	5.5 US t
	Vægt	5.83 kg	
	Antal kroge	2	2



## Teknologier



### GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



### ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



### SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



## Reservedel

Varenr.	Produkt navn
621220	Mekanisk trykspindel.
2-151-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
2-301-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
20-20-T	2-armet travers

## Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
K-600-025	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler