



Nom du produit *


Jeu d'extracteurs universels à 2 bras avec griffes d'extraction minces








Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. dans des espaces étroits et difficiles d'accès.

Réf. 20-20-SP

Gammes 20-SP

Code à barre 4021176701856



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	200 mm	7 7/8 inch
	Profondeur de serrage	150/300 mm	5 7/8; 11 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	6 pans mâles	22 mm	
	Moment de couple max.	120 Nm	
max.	Charge maximale admissible	5 t	5.5 US t
	Poids	5.83 kg	
	Nombre de crochets	2	2



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
621220	Vis d'extraction mécanique.
2-151-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
2-301-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
20-20-T	Traverse à 2 bras

Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO