



Nome del prodotto \*

## Estrattori universali a 2 bracci con griffe sottili in set








Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge, ecc. per spazi ristretti e difficili da raggiungere.

Num. art. 20-20-SP

Serie 20-SP

EAN 4021176701856



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	200 mm	7 7/8 inch
	Profondità di serraggio	150/300 mm	5 7/8; 11 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Esagono esterno	22 mm	
	Coppia massima	120 Nm	
max.	Carico massimo consentito	5 t	5.5 US t
	Peso	5.83 kg	
	Numero delle griffe	2	2



## Tecnologie



### GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



### ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



### SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



## Pezzo di ricambio

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
621220	Vite di pressione meccanica.
2-151-P	2 griffe sottili (paio)
2-301-P	2 griffe sottili (paio)
20-20-T	Traversa a 2 bracci

## Acessori

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
K-600-025	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO