



Nazwa produktu

Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z szybkoprzestawnymi ramionami i długim wrzecionem hydraulicznym (wraz z wrzecionem mechanicznym)

Do ściągania wyjątkowo mocno osadzonych łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Numer artykułu 20-20+B

Seria 20+B

EAN 4021176885822
Metryczne

Cecha techniczna

	Odległość mocowania zewnętrzna	40 - 200 mm	1 5/8 - 7 7/8 inch
	Głębokość mocowania	150 mm	5 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	12 mm	
	max. Maksymalny moment obrotowy	150 Nm	
	max. Dopuszczalne obciążenie	7 t	7.5 US t
	Ciężar	4.26 kg	
	Przestrzeń poniżej	9 mm	3/8 inch
	Raum nebendran	40 mm	1 5/8 inch
	Liczba ramion	2	2



Technologie



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



HYDRAULIC

Przyrządy ściągające z funkcją hydrauliczną.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
8-01	Długie wrzeciono hydrauliczne
2-152-P	2 szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
20-20-T	Poprzeczka 2-ramienna

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
30-20-T3	Poprzeczka 3-ramienna
2-152-E	Ramię ściągacza, pojedyncze

Składa się z

Numer artykułu	Nazwa produktu
8-01	Długie wrzeciono hydrauliczne



Zawarty również w

Numer artykułu

Nazwa produktu

WT-002

Asortyment ściągaczy "Hydrauliczne ściąganie zewnętrzne" TOP