



Nazwa produktu

Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z szybkoprzestawnymi ramionami

Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 20-20+C

Seria 20+C

EAN 4021176039744



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	40 - 200 mm	1 5/8 - 7 7/8 inch
	Głębokość mocowania	150 mm	5 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	22 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	6,0 t	6.5 US t
 max.	Maksymalny moment obrotowy	150 Nm	110.5 ft lb
	Ciężar	3.466 kg	
	Przestrzeń poniżej	9 mm	3/8 inch
	Raum nebendran	40 mm	1 5/8 inch
	Liczba ramion	2	2



Technologie



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Stanowi część

Numer artykułu	Nazwa produktu
20-ST+C	Ekspozytor sprzedażowy do ściągaczy 2-ramiennych