



Nom du produit *

Jeu d'extracteurs universels à 2 bras avec griffes d'extraction minces à réglage rapide






Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. dans des espaces étroits et difficiles d'accès.

Réf. 20-20+SP

Gammes 20+SP

Code à barre 4021176181078



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	200 mm	7 7/8 inch
	Profondeur de serrage	150/300 mm	5 7/8; 11 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	6 pans mâles	22 mm	
max.	Charge maximale admissible	5 t	5.5 US t
	Poids	5.96 kg	



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Accessoires

Réf.

Nom du produit

K-600-025

Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO