



Nome do produto *

Extrator universal de 2 braços com ganchos de extração finos e de ajuste rápido no conjunto

Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc. em espaços estreitos e de difícil acesso.

Artigo Nº 20-20+SP

Série 20+SP

EAN 4021176181078



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	200 mm	7 7/8 inch
	Profundidade de fixação	150/300 mm	5 7/8; 11 7/8 inch
	Extensão interna	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Hexágono externo	22 mm	
max.	Carga máxima permitida	5 t	5.5 US t
	Peso	5.96 kg	



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
K-600-025	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão