



Nom du produit

Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces à réglage rapide









Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. dans des espaces étroits et difficiles d'accès.

Réf. 20-20+S

Gammes 20+S

Code à barre 4021176756559



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	40 - 200 mm	1 5/8 - 7 7/8 inch
	Profondeur de serrage	150 mm	5 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	6 pans mâles	22 mm	
max.	Charge maximale admissible	5 t	5.5 US t
	Moment de couple max.	120 Nm	88.5 ft lb
	Poids	3.3 kg	
	Espace ci-dessous	4 mm	3/16 inch
	Pièce à côté	19 mm	3/4 inch
J _x	Nombre de crochets	2	2



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
621220	Vis d'extraction mécanique.
2-153-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
20-20-T	Traverse à 2 bras

Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO
2-303-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
30-20-T3	Traverse à 3 bras

Parti du

Réf.	Nom du produit
WT-003+S	Assortiment d'extracteurs – extraction extérieure – BASIC+
20-ST+S	Stand de vente pour extracteur à 2 bras avec griffes d'extraction minces



Pièce de rechange de

Réf.	Nom du produit
WT-003+S	Assortiment d'extracteurs – extraction extérieure – BASIC+
20-ST+S	Stand de vente pour extracteur à 2 bras avec griffes d'extraction minces