



商品名

2本アームユニバーサルプーラー 、クイックアジャスタブルの薄爪 付

狭くてなかなか手が届かない隙間のベアリング、
歯車、ディスク等のプーリングに。

商品番号 20-20+S

シリーズ 20+S

JANコード 4021176756559



技術属性	メートル	インペリアル
 スパン 外側	40 - 200 mm	1 5/8 - 7 7/8 inch
 クランプ深さ	150 mm	5 7/8 inch
 クランプ幅 内側	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
 外側六角	22 mm	
max.  最大許容負荷	5 t	5.5 US t
max.  最大トルク	120 Nm	88.5 ft lb
 重量	3.3 kg	
 下部の空間	4 mm	3/16 inch
 隣接する空間	19 mm	3/4 inch
 フックの数	2	2



テクノロジー



GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のライドが保証されます。



ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



QUICK ADJUST

ローレットにより、クロスビーム上の爪のリリースや移動は迅速かつ工具不要になります。



SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



交換部品

商品番号	商品名
621220	メカニカルスピンドル
2-153-P	クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個
20-20-T	2本アームクロスビーム

付属品

商品番号	商品名
K-600-025	KUKKO圧カスピンドル用予備プレッシャーピース
2-303-P	クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個
30-20-T3	3本アームクロスビーム

は次のものの構成要素です:

商品番号	商品名
WT-003+S	プーラー品目 - 外抜きプーリング - BASIC+
20-ST+S	2本アームプーラー（薄爪）用ディスプレイスタンド



は次のものの予備部品です:

商品番号

商品名

WT-003+S

プーラー品目 - 外抜きプーリング - BASIC+

20-ST+S

2本アームプーラー (薄爪) 用ディスプレイスタンド