



Название артикула

## Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами и длинным гидравлическим шпинделем (включая механический шпиндель)

Для демонтажа неподдающихся подшипников, зубчатых колёс, шкивов и т.д.

№ арт. 20-2+В

метрический

Серия 20+В



### Техническая характеристика

	Ширина фиксации внешняя	40 - 160 mm	1 5/8 - 6 3/8 inch
	Глубина фиксации	150 mm	5 7/8 inch
	Ширина фиксации внутренняя	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	Наружный шестигранник	12 mm	
	Максимальный момент силы	150 Nm	
	Максимально допустимая нагрузка	7 t	7.5 US t
	Вес	4.665 kg	
	Raum unterhalb	9 mm	3/8 inch
	Raum nebendran	40 mm	1 5/8 inch
	Число захватов	2	2



## Технологии



### GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



### ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



### QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.



### SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



### HYDRAULIC

Съемники с гидравлической функцией



## Запасная часть

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
621220	Механический упорный шпindelь.
8-01	Длинный гидравлический шпindelь
2-152-P	2 захвата с быстрой регулировкой (комплект)
20-2-T	Двухзахватная траверса

## СОСТОИТ ИЗ

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
8-01	Длинный гидравлический шпindelь

## также ВХОДИТ В

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
WT-002	Набор съёмников для гидравлического наружного демонтажа, серия Top
K-20-15	Универсальный съёмник с сепаратором в наборе