



Produktnavn

## 2-armet universalaftrækker med hurtigt justerbare aftrækningskroge










Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 20-2+C

Serie 20+C

EAN 4021176039737



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Spændvidde udvendig	40 - 160 mm	1 5/8 - 6 3/8 inch
	Spænddybde	150 mm	5 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	Udvendig sekskant	22 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	6,0 t	6.5 US t
	Maks. drejningsmoment	150 Nm	110.5 ft lb
	Vægt	3.08 kg	
	Rum nedenunder	9 mm	3/8 inch
	Rum ved siden af	40 mm	1 5/8 inch
	Antal kroge	2	2



## Teknologier



### GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



### ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



### QUICK ADJUST

Rørene muliggør en værktøjsfri, hurtig frigørelse eller bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



### SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



## Er bestanddel af

**Varenr.**

**Produktnavn**

20-ST+C

Salgsdisplay til 2-armede aftrækkere

WT-100+C

Aftrækkersortiment - udvendig aftrækning - BASIC+