



Nom du produit


Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide









Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 20-2+C

Gammes 20+C

Code à barre 4021176039737



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	40 - 160 mm	1 5/8 - 6 3/8 inch
	Profondeur de serrage	150 mm	5 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	6 pans mâles	22 mm	
max.	Charge maximale admissible	6,0 t	6.5 US t
	Moment de couple max.	150 Nm	110.5 ft lb
	Poids	3.08 kg	
	Espace ci-dessous	9 mm	3/8 inch
	Pièce à côté	40 mm	1 5/8 inch
J _x	Nombre de crochets	2	2



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Parti du

Réf.	Nom du produit
20-ST+C	Stand de vente pour extracteurs à 2 bras
WT-100+C	Assortiment d'extracteurs – extraction extérieure – BASIC+