



Nome do produto


## Extrator universal de 2 braços com gancho de extração de ajuste rápido










Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 20-2+C

Série 20+C

EAN 4021176039737



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	40 - 160 mm	1 5/8 - 6 3/8 inch
	Profundidade de fixação	150 mm	5 7/8 inch
	Extensão interna	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	Hexágono externo	22 mm	
max.	Carga máxima permitida	6,0 t	6.5 US t
	Binário máx.	150 Nm	110.5 ft lb
	Peso	3.08 kg	
	Quarto abaixo	9 mm	3/8 inch
	Quarto de drenagem secundária	40 mm	1 5/8 inch
	Número de ganchos	2	2



## Tecnologias



### GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



### ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



### QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



### SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



## Faz parte de

**Artigo Nº**

**Nome do produto**

20-ST+C

Expositor comercial para extratores de 2 braços

WT-100+C

Gama de extratores – Extratores – BASIC+