



Nombre del producto

## Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción finos y regulables rápidamente

Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc. en espacios intermedios estrechos y de difícil acceso.

Núm. art. 20-2+S

Serie 20+S

EAN 4021176756481



Atributo técnico	Métrico	Imperial
 Envergadura de sujeción exterior	40 - 160 mm	1 5/8 - 6 3/8 inch
 Profundidad de sujeción	150 mm	5 7/8 inch
 Envergadura de sujeción interior	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
 Hexágono exterior	22 mm	
 max. Carga máxima admisible	5 t	5.5 US t
 max. Momento de giro máximo	120 Nm	88.5 ft lb
 Peso	3.04 kg	
 Espacio debajo	4 mm	3/16 inch
 Espacio adyacente	19 mm	3/4 inch
 Cantidad de ganchos	2	2



## Tecnologías



### GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



### ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



### QUICK ADJUST

Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.



### SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



## Pieza de recambio

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
621220	Husillo mecánico.
2-153-P	2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par)
20-2-T	Travesaño de 2 brazos

## Accesorios

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
2-303-P	2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par)
K-600-025	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión

## Es parte de

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
20-ST+S	Caballote de exhibición para extractores de 2 brazos con ganchos de extracción finos



## Es pieza de sustitucion de

**Núm. art.**

**Nombre del producto**

20-ST+S

Caballete de exhibición para extractores de 2 brazos con ganchos de extracción finos