



Nom du produit

## Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces à réglage rapide

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. dans des espaces étroits et difficiles d'accès.

Réf. 20-2+S

Gammes 20+S

Code à barre 4021176756481



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	40 - 160 mm	1 5/8 - 6 3/8 inch
	Profondeur de serrage	150 mm	5 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	6 pans mâles	22 mm	
max.	Charge maximale admissible	5 t	5.5 US t
	Moment de couple max.	120 Nm	88.5 ft lb
	Poids	3.04 kg	
	Espace ci-dessous	4 mm	3/16 inch
	Pièce à côté	19 mm	3/4 inch
	Nombre de crochets	2	2



## Technologies



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



### QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



### SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
621220	Vis d'extraction mécanique.
2-153-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
20-2-T	Traverse à 2 bras

## Accessoires

Réf.	Nom du produit
2-303-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO

## Parti du

Réf.	Nom du produit
20-ST+S	Stand de vente pour extracteur à 2 bras avec griffes d'extraction minces



## Pièce de rechange de

**Réf.**

**Nom du produit**

20-ST+S

Stand de vente pour extracteur à 2 bras avec griffes d'extraction minces