



Nome do produto

Extrator universal de 2 braços com gancho de extração fino de ajuste rápido

Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc. em espaços estreitos e de difícil acesso.

Artigo Nº 20-2+S

Série 20+S

EAN 4021176756481



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	40 - 160 mm	1 5/8 - 6 3/8 inch
	Profundidade de fixação	150 mm	5 7/8 inch
	Extensão interna	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	Hexágono externo	22 mm	
max.	Carga máxima permitida	5 t	5.5 US t
	Binário máx.	120 Nm	88.5 ft lb
	Peso	3.04 kg	
	Quarto abaixo	4 mm	3/16 inch
	Quarto de drenagem secundária	19 mm	3/4 inch
	Número de ganchos	2	2



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
621220	Eixo de compressão mecânico.
2-153-P	2 ganchos de extração finos de ajuste rápido (par)
20-2-T	Travessa de 2 braços

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
2-303-P	2 ganchos de extração finos de ajuste rápido (par)
K-600-025	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão

Faz parte de

Artigo Nº	Nome do produto
20-ST+S	Expositor de vendas para extrator de 2 braços com gancho de extração fino



é uma peça de substituição de

Artigo N°

Nome do produto

20-ST+S

Expositor de vendas para extrator de 2 braços com gancho de extração fino