



Название артикула


Универсальный двухзахватный съёмник с узкими, быстрорегулируемыми захватами

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д. в узких и труднодоступных местах.

№ арт. 20-2+S

Серия 20+S

штрих-код 4021176756481



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	40 - 160 mm	1 5/8 - 6 3/8 inch
	Глубина фиксации	150 mm	5 7/8 inch
	Ширина фиксации внутренняя	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	Наружный шестигранник	22 mm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	5 t	5.5 US t
	max. Максимальный момент силы	120 Nm	88.5 ft lb
	Вес	3.04 kg	
	Raum unterhalb	4 mm	3/16 inch
	Raum nebendran	19 mm	3/4 inch
	Число захватов	2	2



Технологии



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.



SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
621220	Механический упорный шпиндель.
2-153-P	2 узких захвата с быстрой регулировкой (комплект)
20-2-T	Двухзахватная траверса

Принадлежности

№ арт.	Название артикула
2-303-P	2 узких захвата с быстрой регулировкой (комплект)
K-600-025	Набор сменных опор для шпинделей KUKKO

является частью

№ арт.	Название артикула
20-ST+S	Дисплей для двухзахватных съёмников с узкими захватами



служит запчастью для

№ арт.

Название артикула

20-ST+S

Дисплей для двухзахватных съёмников с узкими захватами