



Productnaam *

2-armige universele trekker met verlengde trekhaken











Voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven enz

Art nr. 20-3-25

Serie 20

EAN 4021176901188



	Technisch kenmerk	Metrisch	Imperial
	Spanwijdte, uitwendig	65 - 250 mm	2 5/8 - 9 7/8 inch
	Spandiepte	250 mm	9 7/8 inch
	Spanwijdte inwendig	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Buitenzeskant	27 mm	
	Max. aandraaimoment	300 Nm	
	Maximaal toegestane belasting	8,5 t	9 US t
	Gewicht	7.52 kg	
	Ruimte beneden	20 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	67 mm	2 5/8 inch
	Aantal haken	2	2



Technologieën



SWITCH

Optimale aanpassing van de spil aan de as dankzij de dubbele spilkop.



GLIDE & FIX

De geoptimaliseerde geometrie waarborgt dat de trekhaken makkelijk en snel verschoven kunnen worden op de traverse.



ARMLOCK

De kruishaken waarborgen maximale stabiliteit voor de ophanging van de trekhaken in het glijstuk.



Onderdeel

Art nr.	Productnaam
626300	Mechanische spindels.
20-3-T	Twee-armige brug
3-250-P	2 trekhaken (paar)

Toebehoren

Art nr.	Productnaam
8-02	Lange hydraulische spindel
9-1	Hydraulische hulppersen
9-2	Hydraulische hulppersen
9-3	Hydraulische hulppersen
3-200-P	2 trekhaken (paar)
3-300-P	2 verlengde trekhaken (paar)
3-400-P	2 verlengde trekhaken (paar)
3-500-P	2 verlengde trekhaken (paar)
30-3-T	Drie-armige brug
K-600-025	Wisseldrukstukset voor KUKKO spindels



Te gebruiken icm

Art nr.	Productnaam
3-201-P	2 dunne trekhaken (paar)
3-301-P	2 dunne trekhaken (paar)
3-401-P	2 dunne trekhaken (paar)
3-501-P	2 dunne trekhaken (paar)
3-202-P	2 snel verstelbare trekhaken (paar)
3-302-P	2 snel verstelbare trekhaken (paar)
3-402-P	2 snel verstelbare trekhaken (paar)
3-502-P	2 snel verstelbare trekhaken (paar)
3-203-P	2 dunne, snel verstelbare trekhaken (paar)
3-303-P	2 dunne, snel verstelbare trekhaken (paar)
3-403-P	2 dunne, snel verstelbare trekhaken (paar)
3-503-P	2 dunne, snel verstelbare trekhaken (paar)