



Produktnavn *

2-armet universalaftrækker med forlænget aftrækningskrog











Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 20-3-4

Serie 20

EAN 4021176467066



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	65 - 250 mm	2 5/8 - 9 7/8 inch
	Spænddybde	400 mm	15 3/4 inch
	Spændvidde indvendig	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Udvendig sekskant	27 mm	
	Maks. drejningsmoment	300 Nm	
	Maksimal tilladt belastning	8,5 t	9 US t
	Vægt	9.075 kg	
	Rum nedenunder	20 mm	3/4 inch
	Rum ved siden af	67 mm	2 5/8 inch
	Antal kroge	2	2



Teknologier



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
626300	Mekanisk trykspindel.
3-400-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
20-3-T	2-armet travers

Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
8-02	Lang hydraulisk spindel
9-1	Hydraulisk reservepresse
9-2	Hydraulisk reservepresse
9-3	Hydraulisk reservepresse
3-200-P	2 aftrækningskroge (par)
3-300-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
3-500-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
3-250-P	2 aftrækningskroge (par)
30-3-T	3-armet travers
K-600-025	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler
3-400-E	1 forlænget aftrækningskrog (enkeltvis)



Kan også anvendes sammen med

Varenr.	Produktnavn
3-201-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
3-301-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
3-401-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
3-501-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
3-202-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-302-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-402-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-502-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-203-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-303-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-403-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-503-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)