



Produktnavn *

2-armet universalaftrækker med lang hydraulisk spindel (inklusive mekanisk spindel)









Til aftrækning af særligt fastsiddende lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 20-3-B

Serie 20-B

EAN 4021176885891



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	65 - 250 mm	2 5/8 - 9 7/8 inch
	Spænddybde	200 mm	7 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Udvendig sekskant	12; 27 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	10 t	11 US t
	Vægt	9.525 kg	
	Rum nedenunder	20 mm	3/4 inch
	Rum ved siden af	67 mm	2 5/8 inch
	Antal kroge	2	2



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med hydraulikfunktion.



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
8-02	Lang hydraulisk spindel
3-200-P	2 aftrækningskroge (par)
20-3-T	2-armet travers

Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
626300	Mekanisk trykspindel.
3-300-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
3-400-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
3-500-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
3-200-E	1 aftrækningskrog (enkeltvis)
3-250-P	2 aftrækningskroge (par)
30-3-T	3-armet travers



Kan også anvendes sammen med

Varenr.	Produktnavn
3-201-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
3-301-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
3-401-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
3-501-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
3-202-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-302-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-402-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-502-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-203-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-303-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-403-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-503-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)