



Nom du produit *

Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces









Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. dans des espaces étroits et difficiles d'accès.

Réf. 20-3-S

Gammes 20-S

Code à barre 4021176727511



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	65 - 250 mm	2 5/8 - 9 7/8 inch
	Profondeur de serrage	200 mm	7 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	6 pans mâles	27 mm	
max.	Charge maximale admissible	9 t	9.5 US t
	Moment de couple max.	250 Nm	184 ft lb
	Poids	6.81 kg	
	Espace ci-dessous	6,5 mm	1/4 inch
	Pièce à côté	52 mm	2 1/16 inch
J _x	Nombre de crochets	2	2




Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
626300	Vis d'extraction mécanique.
3-201-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
20-3-T	Traverse à 2 bras

Accessoires

Réf.	Nom du produit
3-301-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
3-401-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
3-501-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO
3-201-E	Griffes d'extraction (individuelles)

Parti du

Réf.	Nom du produit
20-ST-S	Stand de vente pour extracteur à 2 bras avec griffes d'extraction minces



Pièce de rechange de

Réf.

Nom du produit

20-ST-S

Stand de vente pour extracteur à 2 bras avec griffes d'extraction minces