



Produktnavn \*

## 2-armet universalaftrækker med lang hydraulisk spindel og forlænget aftrækningskrog (inklusive mekanisk spindel)









Til aftrækning af særligt fastsiddende lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 20-30-3-B

Serie 20-B

EAN 4021176885914



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Spændvidde udvendig	65 - 350 mm	2 5/8 - 13 3/4 inch
	Spænddybde	300 mm	11 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	Udvendig sekskant	12; 27 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	10 t	11 US t
	Vægt	10.7 kg	
	Rum nedenunder	20 mm	3/4 inch
	Rum ved siden af	67 mm	2 5/8 inch
	Antal kroge	2	2



## Teknologier



### GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



### ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



### SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



### HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med hydraulikfunktion.



## Reservedel

Varenr.	Produktnavn
8-02	Lang hydraulisk spindel
3-300-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
20-30-T	2-armet travers

## Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
626300	Mekanisk trykspindel.
3-200-P	2 aftrækningskroge (par)
3-400-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
3-500-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
3-300-E	1 forlænget aftrækningskrog (enkeltvis)
3-250-P	2 aftrækningskroge (par)
30-30-T	Travers



## Kan også anvendes sammen med

Varenr.	Produkt navn
3-201-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
3-301-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
3-401-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
3-501-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
3-202-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-302-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-402-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-502-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-203-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-303-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-403-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-503-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)