



产品名称 \*

## 通用两爪拉马带延长爪











用于拆卸轴承、齿轮、圆盘等。

编号 20-30-3

系列 20

EAN 4021176466809



| 技术规格  | 公制           | 英制                  |
|---|--------------|---------------------|
|  跨度        | 65 - 350 mm  | 2 5/8 - 13 3/4 inch |
|  深度        | 300 mm       | 11 7/8 inch         |
|  内部使用扩展    | 180 - 440 mm | 7 1/8 - 17 3/8 inch |
|  六角驱动 (公)  | 27 mm        |                     |
|  max. 最大扭矩 | 300 Nm       |                     |
|  max. 最大负载 | 8,5 t        | 9 US t              |
|  重量        | 5.52 kg      |                     |
|  下方空间      | 20 mm        | 3/4 inch            |
|  邻近空间      | 67 mm        | 2 5/8 inch          |
|  x 拉马爪数量   | 2            | 2                   |



## 技术



### 开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



### 滑动&固定

优化的几何形状保证拉马爪能在横梁上轻松快速移动。



### 臂锁

十字爪最大程度地保证了滑块中拉马爪悬挂的稳定性。



## 配件

| 编号      | 产品名称        |
|---------|-------------|
| 626300  | 机械压力主轴。     |
| 3-300-P | 两个延长的拉马爪（对） |
| 20-30-T | 两爪横杆        |

## 附件

| 编号        | 产品名称               |
|-----------|--------------------|
| 8-02      | 长液压主轴              |
| 9-1       | 辅助液压油缸。            |
| 9-2       | 辅助液压油缸。            |
| 9-3       | 辅助液压油缸。            |
| 3-200-P   | 两只拉马爪（对）           |
| 3-400-P   | 两个延长的拉马爪（对）        |
| 3-500-P   | 两个延长的拉马爪（对）        |
| 3-250-P   | 两只拉马爪（对）           |
| 30-30-T   | 横梁                 |
| K-600-025 | KUKKO 压紧轴的可更换承压件套件 |



## 可以交替使用

| 编号      | 产品名称          |
|---------|---------------|
| 3-201-P | 两只细拉马爪（对）     |
| 3-301-P | 两只细拉马爪（对）     |
| 3-401-P | 两只细拉马爪（对）     |
| 3-501-P | 两只细拉马爪（对）     |
| 3-202-P | 两只快速调节拉马爪（对）  |
| 3-302-P | 两只快速调节拉马爪（对）  |
| 3-402-P | 两只快速调节拉马爪（对）  |
| 3-502-P | 两只快速调节拉马爪（对）  |
| 3-203-P | 两只快速调节细拉马爪（对） |
| 3-303-P | 两只快速调节细拉马爪（对） |
| 3-403-P | 两只快速调节细拉马爪（对） |
| 3-503-P | 两只快速调节细拉马爪（对） |