



产品名称 *

通用两爪拉马带延长爪











用于拆卸轴承、齿轮、圆盘等。

编号 20-30-4

系列 20

EAN 4021176467141



| 技术规格 | 公制 | 英制 |
|--|--------------|---------------------|
|  跨度 | 65 - 350 mm | 2 5/8 - 13 3/4 inch |
|  深度 | 400 mm | 15 3/4 inch |
|  内部使用扩展 | 180 - 440 mm | 7 1/8 - 17 3/8 inch |
|  六角驱动 (公) | 27 mm | |
|  max. 最大扭矩 | 300 Nm | |
|  max. 最大负载 | 8,5 t | 9 US t |
|  重量 | 9.62 kg | |
|  下方空间 | 20 mm | 3/4 inch |
|  邻近空间 | 67 mm | 2 5/8 inch |
|  J ^x 拉马爪数量 | 2 | 2 |



技术



开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



滑动&固定

优化的几何形状保证拉马爪能在横梁上轻松快速移动。



臂锁

十字爪最大程度地保证了滑块中拉马爪悬挂的稳定性。



配件

| 编号 | 产品名称 |
|---------|-------------|
| 626300 | 机械压力主轴。 |
| 3-400-P | 两个延长的拉马爪（对） |
| 20-30-T | 两爪横杆 |

附件

| 编号 | 产品名称 |
|-----------|--------------------|
| 8-02 | 长液压主轴 |
| 9-1 | 辅助液压油缸。 |
| 9-2 | 辅助液压油缸。 |
| 9-3 | 辅助液压油缸。 |
| 3-200-P | 两只拉马爪（对） |
| 3-300-P | 两个延长的拉马爪（对） |
| 3-500-P | 两个延长的拉马爪（对） |
| 3-250-P | 两只拉马爪（对） |
| 30-30-T | 横梁 |
| K-600-025 | KUKKO 压紧轴的可更换承压件套件 |



可以交替使用

| 编号 | 产品名称 |
|---------|---------------|
| 3-201-P | 两只细拉马爪（对） |
| 3-301-P | 两只细拉马爪（对） |
| 3-401-P | 两只细拉马爪（对） |
| 3-501-P | 两只细拉马爪（对） |
| 3-202-P | 两只快速调节拉马爪（对） |
| 3-302-P | 两只快速调节拉马爪（对） |
| 3-402-P | 两只快速调节拉马爪（对） |
| 3-502-P | 两只快速调节拉马爪（对） |
| 3-203-P | 两只快速调节细拉马爪（对） |
| 3-303-P | 两只快速调节细拉马爪（对） |
| 3-403-P | 两只快速调节细拉马爪（对） |
| 3-503-P | 两只快速调节细拉马爪（对） |