



Nome do produto *

Extrator universal de 2 braços com gancho de extração fino num conjunto









Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc. em espaços estreitos e de difícil acesso.

Artigo Nº 20-30-SP

Série 20-SP

EAN 4021176701931



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	350 mm	13 3/4 inch
	Profundidade de fixação	200/300/400 mm	7 7/8; 11 7/8; 15 3/4 inch
	Extensão interna	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	Hexágono externo	27 mm	
	Binário máx.	250 Nm	
	Carga máxima permitida	7 t	7.5 US t
	Peso	16.68 kg	
	Número de ganchos	2	2



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
626300	Eixo de compressão mecânico.
3-201-P	2 ganchos de extração finos (par)
3-301-P	2 ganchos de extração finos (par)
3-401-P	2 ganchos de extração finos (par)
20-30-T	Travessa de 2 braços

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
K-600-025	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão
9-1	Prensa hidráulica auxiliar
9-2	Prensa hidráulica auxiliar
9-3	Prensa hidráulica auxiliar