



Название артикула *


Универсальный двухзахватный съёмник с узкими захватами, в наборе

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д. в узких и труднодоступных местах.

№ арт. 20-30-SP

Серия 20-SP

штрих-код 4021176701931



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	350 mm	13 3/4 inch
	Глубина фиксации	200/300/400 mm	7 7/8; 11 7/8; 15 3/4 inch
	Ширина фиксации внутренняя	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	Наружный шестигранник	27 mm	
	Максимальный момент силы	250 Nm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	7 t	7.5 US t
	Вес	16.68 kg	
	Число захватов	2	2



Технологии



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
626300	Механический упорный шпиндель.
3-201-P	2 узких захвата (комплект)
3-301-P	2 узких захвата (комплект)
3-401-P	2 узких захвата (комплект)
20-30-T	Двухзахватная траверса

Принадлежности

№ арт.	Название артикула
K-600-025	Набор сменных опор для шпинделей KUKKO
9-1	Вспомогательный гидравлический поршень
9-2	Вспомогательный гидравлический поршень
9-3	Вспомогательный гидравлический поршень