



产品名称 *

通用两爪拉马带细拉马爪，套装








用于在紧密或难以接近的空间内拆卸轴承、齿轮、圆盘等

编号 20-30-SP

系列 20-SP

EAN 4021176701931



技术规格	公制	英制
 跨度	350 mm	13 3/4 inch
 深度	200/300/400 mm	7 7/8; 11 7/8; 15 3/4 inch
 内部使用扩展	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
 六角驱动 (公)	27 mm	
 max. 最大扭矩	250 Nm	
max. 最大负载	7 t	7.5 US t
 重量	16.68 kg	
 x 拉马爪数量	2	2



技术



滑动&固定

优化的几何形状保证拉马爪能在横梁上轻松快速移动。



臂锁

十字爪最大程度地保证了滑块中拉马爪悬挂的稳定性。



开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



配件

编号	产品名称
626300	机械压力主轴。
3-201-P	两只细拉马爪（对）
3-301-P	两只细拉马爪（对）
3-401-P	两只细拉马爪（对）
20-30-T	两爪横杆

附件

编号	产品名称
K-600-025	KUKKO 压紧轴的可更换承压件套件
9-1	辅助液压油缸。
9-2	辅助液压油缸。
9-3	辅助液压油缸。