



Produktnavn \*

## 2-armet universalaftrækker med smalle aftrækningskroge









Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc. til snævre og svært tilgængelige mellemrum.

Varenr. 20-30-S

Serie 20-S

EAN 4021176727696



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Spændvidde udvendig	65 - 350 mm	2 5/8 - 13 3/4 inch
	Spænddybde	200 mm	7 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	Udvendig sekskant	27 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	9 t	9.5 US t
	Maks. drejningsmoment	250 Nm	184 ft lb
	Vægt	7.38 kg	
	Rum nedenunder	6,5 mm	1/4 inch
	Rum ved siden af	52 mm	2 1/16 inch
	Antal kroge	2	2



## Teknologier



### GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



### ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



### SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



## Reservedel

Varenr.	Produkt navn
626300	Mekanisk trykspindel.
3-201-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
20-30-T	2-armet travers

## Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
3-301-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
3-401-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
3-501-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
K-600-025	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler