



Nombre del producto \*

## Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción finos










Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc. en espacios intermedios estrechos y de difícil acceso.

Núm. art. 20-30-S

Serie 20-S

EAN 4021176727696



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	65 - 350 mm	2 5/8 - 13 3/4 inch
	Profundidad de sujeción	200 mm	7 7/8 inch
	Envergadura de sujeción interior	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	Hexágono exterior	27 mm	
max.	Carga máxima admisible	9 t	9.5 US t
	Momento de giro máximo	250 Nm	184 ft lb
	Peso	7.38 kg	
	Espacio debajo	6,5 mm	1/4 inch
	Espacio adyacente	52 mm	2 1/16 inch
	Cantidad de ganchos	2	2



## Tecnologías



### GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



### ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



### SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



## Pieza de recambio

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
626300	Husillo mecánico.
3-201-P	2 ganchos de extracción finos (par)
20-30-T	Travesaño de 2 brazos

## Accesorios

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
3-301-P	2 ganchos de extracción finos (par)
3-401-P	2 ganchos de extracción finos (par)
3-501-P	2 ganchos de extracción finos (par)
K-600-025	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión