



Nom du produit \*

## Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces









Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. dans des espaces étroits et difficiles d'accès.

Réf. 20-30-S

Gammes 20-S

Code à barre 4021176727696



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	65 - 350 mm	2 5/8 - 13 3/4 inch
	Profondeur de serrage	200 mm	7 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	6 pans mâles	27 mm	
max.	Charge maximale admissible	9 t	9.5 US t
	Moment de couple max.	250 Nm	184 ft lb
	Poids	7.38 kg	
	Espace ci-dessous	6,5 mm	1/4 inch
	Pièce à côté	52 mm	2 1/16 inch
J <sub>x</sub>	Nombre de crochets	2	2



## Technologies



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



### SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
626300	Vis d'extraction mécanique.
3-201-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
20-30-T	Traverse à 2 bras

## Accessoires

Réf.	Nom du produit
3-301-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
3-401-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
3-501-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO