



商品名 *

2本アームユニバーサルプーラー、薄爪

狭くてなかなか手が届かない隙間のベアリング、歯車、ディスク等のプーリングに。

商品番号 20-30-S

シリーズ 20-S

JANコード 4021176727696



技術属性	メートル	インペリアル
 スパン 外側	65 - 350 mm	2 5/8 - 13 3/4 inch
 クランプ深さ	200 mm	7 7/8 inch
 クランプ幅 内側	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
 外側六角	27 mm	
 max. 最大許容負荷	9 t	9.5 US t
 max. 最大トルク	250 Nm	184 ft lb
 重量	7.38 kg	
 下部の空間	6,5 mm	1/4 inch
 隣接する空間	52 mm	2 1/16 inch
 フックの数	2	2



テクノロジー



GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のスライドが保証されます。



ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



交換部品

商品番号	商品名
626300	メカニカルスピンドル
3-201-P	薄爪（ペア）2個
20-30-T	2本アームクロスビーム

付属品

商品番号	商品名
3-301-P	薄爪（ペア）2個
3-401-P	薄爪（ペア）2個
3-501-P	薄爪（ペア）2個
K-600-025	KUKKO圧カスピンドル用予備プレッシャーピース