



Nome do produto *

Extrator universal de 2 braços com gancho de extração fino











Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc. em espaços estreitos e de difícil acesso.

Artigo Nº 20-30-S

Série 20-S

EAN 4021176727696



Características	Métrico	Polegada
 Extensão externa	65 - 350 mm	2 5/8 - 13 3/4 inch
 Profundidade de fixação	200 mm	7 7/8 inch
 Extensão interna	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
 Hexágono externo	27 mm	
 max. Carga máxima permitida	9 t	9.5 US t
 max. Binário máx.	250 Nm	184 ft lb
 Peso	7.38 kg	
 Quarto abaixo	6,5 mm	1/4 inch
 Quarto de drenagem secundária	52 mm	2 1/16 inch
 J ^x Número de ganchos	2	2



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
626300	Eixo de compressão mecânico.
3-201-P	2 ganchos de extração finos (par)
20-30-T	Travessa de 2 braços

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
3-301-P	2 ganchos de extração finos (par)
3-401-P	2 ganchos de extração finos (par)
3-501-P	2 ganchos de extração finos (par)
K-600-025	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão