



Nom du produit \*

## Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique longue et griffes d'extraction à réglage rapide (y compris la vis mécanique)










Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. particulièrement grippés.

Réf. 20-30+B

Gammes 20+B

Code à barre 4021176885907



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	65 - 350 mm	2 5/8 - 13 3/4 inch
	Profondeur de serrage	200 mm	7 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	6 pans mâles	12 mm	
	Moment de couple max.	300 Nm	
max.	Charge maximale admissible	10 t	11 US t
	Poids	9.625 kg	
	Espace ci-dessous	20 mm	3/4 inch
	Pièce à côté	67 mm	2 5/8 inch
	Nombre de crochets	2	2



## Technologies



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



### QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



### SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



### HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
8-02	Vis hydraulique longue
3-202-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
20-30-T	Traverse à 2 bras

## Accessoires

Réf.	Nom du produit
3-202-E	Griffe individuelle

## Contenu

Réf.	Nom du produit
8-02	Vis hydraulique longue